


VALVOLE DI ZONA A SFERA ZONE BALL VALVES

VALVOLE DI ZONA A SFERA MOTORIZZATE A 2 VIE
MOTORIZED 2 WAYS ZONE BALL VALVES

SERIE TMO 2



MATERIALI - MATERIALS

Corpo valvola - Valve body:	Ottone - Brass
Alberino di comando - Control shaft:	Ottone - Brass
Sfera - Ball:	Ottone cromato - Chrome plated brass
Anelli di tenuta - Sealing rings:	Teflon
O-Rings di tenuta - Sealing O-Rings:	EPDM
Coperchio motore - Motor cover:	PA (Nylon)

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA

CARATTERISTICHE FUNZIONALI - OPERATING CHARACTERISTICS

Tipo di azionamento - Type of action:
SPDT, SPST, 3 punti a seconda del modello
SPDT, SPST, 3 points according to the model

Max. pressione differenziale - Max. differential pressure:
250 kPa, a tenuta A (EN 12266-1)

Pressione nominale - Nominal pressure:
10 bar

Limiti di temperatura del fluido - Fluid temperature limits:
5 ÷ 90 °C

Max. temperatura ambiente - Max. ambient temperature:
60 °C

Kvs - Capacity coefficient Kvs ([m³/h] - DP = 1 bar):
10 m³/h

Tensione di alimentazione nominale - Nominal power supply voltage:
230 V ~, 24 V ~ 50/60 Hz
a seconda del modello / according to the model

Potenza assorbita - Absorbed power:
7 W(max)

AUX - Portata dei contatti ausiliari - Auxiliary contact capacity:
3 (1) A, 250 V ~

Tempo di commutazione vie - Way switching commutation time:
15s (90 °) - 20s (90 °) a seconda del modello
15s (90 °) - 20s (90 °) according to the model

Tempo di commutazione vie - Way switching commutation time:
15s (90 °) - 20s (90 °) a seconda del modello
15s (90 °) - 20s (90 °) according to the model

Tipo di connettore - Electrical connector type:
Molex Mini-Fit JR 6 vie o compatibile
Molex Mini-Fit JR 6-way or compatible

Classe d'isolamento - Appliance insulation class:
II Rif. Norma Europea EN 60730
II Ref. European Directive EN 60730

Grado di protezione - Protection rating:
IP 40 Rif. Norma Europea CEI EN 60529
IP 40 Ref. European Directive IEC EN60529



FIGURA 1




FIGURA 2








FIGURA 3



DIMENSIONI DI INGOMBRO - OVERALL DIMENSIONS

FIG.	MOD.	DN	A	B	C	D	DIMENSIONI - DIMENSIONS (mm)				
							E	F	G	H	I
1	TMO 15-2MF	15	111	107	43,5	86,5	G 1/2 (UNI ISO 228/1)	G 1/2 (UNI ISO 228/1)	67	100	54
2	TMO 15-2MM	15	111	107	43,5	86,5	G 1/2 (UNI ISO 228/1)	-	67	134	54
1	TMO 20-2MF	20	111	107	43,5	86,5	G 3/4 (UNI ISO 228/1)	G 3/4 (UNI ISO 228/1)	67	100	54
2	TMO 20-2MM	20	111	107	43,5	86,5	G 3/4 (UNI ISO 228/1)	-	67	134	54
1	TMO 25-2MF	25	111	107	43,5	86,5	G 1 (UNI ISO 228/1)	G 1 (UNI ISO 228/1)	78	114,5	54
2	TMO 25-2MM	25	111	107	43,5	86,5	G 1 (UNI ISO 228/1)	-	78	156	54
3	TMO 25-2E	25	111	103	43,5	86,5	G 1 (UNI ISO 228/1)	-	31	62	54

IDENTIFICAZIONE DELLA VALVOLA

Per comporre l'identificazione della valvola completa o del solo attuatore, estrarre dalla tabella solo i caratteri in **grassetto**. *solo per versione con controllo 3P (3 punti).

ES 1. TMO 15-2MF SPST 230V 90/15: valvola TMO a due vie con un attacco femmina da G1/2 e un attacco bocchettone maschio da G1/2, controllo tipo SPST, senza micro ausiliario, 230 V a.c., 90 ° di angolo di lavoro e 15 secondi di tempo di commutazione.

ES 2. ATM-2 3P M1S 24V 90/20: attuatore ATM per valvola a due vie, controllo tipo a 3 punti, con micro ausiliario, 24 V a.c., 90 ° di angolo di lavoro e 20 secondi di tempo di commutazione.

ES 3. VTM 15-2MF: valvola VTM a due vie senza attuatore, con un attacco femmina da G1/2 e un attacco bocchettone maschio da G1/2

VALVE IDENTIFICATION

To create the identification of the complete valve or just the actuator, only use the characters given in **bold** in the table. *Only for version control 3P (3 points).

EXAMPLE 1. TMO 15-2MF SPST 230V 90/15: TMO two-way valve with female thread G 1/2" and male connection G 1/2" SPST control without micro auxiliary, 230 V ac, operation angle 90 ° and 15 seconds of switching time.

EXAMPLE 2. ATM-2 3P M1S 24V 90/20: ATM actuator for two-way valve, 3-point control type, with auxiliary switch, 24 V ac, operation angle 90 ° and 20 seconds of switching time.

EXAMPLE 3: VTM 15-2MF: VTM two-ways valve without actuator, with female thread G1/2" and male connector G1/2

Tipo Type	Misura nominale Nominal size				Controllo esterno External control	Micro ausiliari Auxiliary micros	Tensione Voltage	Angolo e tempo di commutazione Angle and commutation time		
	DN							n° e tipo n° and type	V a.c. V a.c.	Gradi Degrees
versione completa VALVOLA + ATTUATORE - COMPLETE VALVE + ACTUATOR version										
TMO	15-2MF	Femmina G 1/2 - Bocchettone G 1/2; Female G 1/2 - Pipe union G 1/2			SPST			nessuno - none	230 V	90 °
	15-2MM	Bocchettone G 1/2 - Bocchettone G 1/2; Pipe union G 1/2 - Pipe union G 1/2			SPDT					
	20-2MF	Femmina G 3/4 - Bocchettone G 3/4; Female G 3/4 - Pipe union G 3/4								
	20-2MM	Bocchettone G 3/4 - Bocchettone G 3/4; Pipe union G 3/4 - Pipe union G 3/4								
	25-2MF	Femmina G 1 - Bocchettone G 1; Female G 1 - Pipe union G 1						3P (3 punti - points)		
	25-2MM	Bocchettone G 1 - Bocchettone G 1; Pipe union G 1 - Pipe union G 1								
	25-2E	Maschio G 1 - Maschio G 1; Male G 1 - Male G 1								
versione solo ATTUATORE - ACTUATOR only version										
ATM-2					SPST			nessuno - none	230 V	90 °
					SPDT			M1S		
								1 bipolare 1 double pole	24 V	90 ° *
										20 *
versione solo VALVOLA - VALVE only version										
VTM	15-2MF	Femmina G 1/2 - Bocchettone G 1/2; Female G 1/2 - Pipe union G 1/2			SPST					
	15-2MM	Bocchettone G 1/2 - Bocchettone G 1/2; Pipe union G 1/2 - Pipe union G 1/2			SPDT					
	20-2MF	Femmina G 3/4 - Bocchettone G 3/4; Female G 3/4 - Pipe union G 3/4								
	20-2MM	Bocchettone G 3/4 - Bocchettone G 3/4; Pipe union G 3/4 - Pipe union G 3/4								
	25-2MF	Femmina G 1 - Bocchettone G 1; Female G 1 - Pipe union G 1								
	25-2MM	Bocchettone G 1 - Bocchettone G 1; Pipe union G 1 - Pipe union G 1								
	25-2E	Maschio G 1 - Maschio G 1; Male G 1 - Male G 1								



VALVOLE DI ZONA A SFERA ZONE BALL VALVES


VALVOLE DI ZONA A SFERA MOTORIZZATE A 2 VIE
MOTORIZED 2 WAYS ZONE BALL VALVES

SERIE TMO 2



DIAGRAMMA DELLE PERDITE DI CARICO

Le perdite di carico, sostanzialmente non variano al variare della via percorsa e nemmeno al variare del verso di percorrenza del fluido.



HEAD LOSS DIAGRAM

Head losses substantially do not vary as the fluid course varies, and not even as the fluid course direction varies.

COLLEGAMENTI ELETTRICI:

La valvola TMO 2 va collegata elettricamente ad un controllo esterno (termostato, etc..) mediante un cavo a tre o sei poli (se con microinterruttore), con connettore Molex Mini-FitJR 6 vie, rispettando le fasi dal neutro secondo le indicazioni dell'etichetta (fig. 4). Come evidenziato nella fig. 3, a seconda del controllo esterno esistono tre tipi di controllo elettrico:

- controllo esterno del tipo bipolare a tre fili SPST: - alimentando i contatti 2 (neutral) e 3 (phase), si chiude la valvola con conseguente interruzione del flusso. - alimentando i contatti 2 (neutral) e 3+6 (phase), si apre la valvola consentendo il passaggio del fluido.
- controllo esterno del tipo unipolare a due fili SPDT: - alimentando i contatti 2 (neutral) e 3 (phase), si chiude la valvola con conseguente interruzione del flusso.. - alimentando i contatti 2 (neutral) e 6 (phase), si apre la valvola consentendo il passaggio del fluido.
- controllo 3 PUNTI: - alimentando i contatti 2 (neutral) e 3 (phase), si chiude la valvola con conseguente interruzione del flusso. - alimentando i contatti 2 (neutral) e 6 (phase), si apre la valvola consentendo il passaggio del fluido A. - togliendo l'alimentazione ai contatti 2 e 3 o 2 e 6, la testa motore si arresta e mantiene la posizione raggiunta in quel momento. Il ripristino dell'alimentazione, riavvia il motore nella direzione richiesta, a seconda del collegamento, ottenendo una modulazione a 3 punti. NB: per tutti i tipi di controllo, in caso di interruzione dell'alimentazione, la valvola rimane ferma nella posizione assunta in quel momento.
- INTERRUTTORE AUXILIARIO - Tutte le versioni sono disponibili con un microinterruttore ausiliario bipolare (versione M15). I contatti del microinterruttore sono indipendenti dal circuito elettrico della valvola. Non è possibile montare il microinterruttore nelle versioni che non lo prevedono in origine. Uscita segnali micro (fig.4): - contatto 1 : C (comune) - contatto 4 : NO (normalmente aperto) - contatto 5 : NC (normalmente chiuso).


ELECTRICAL CONNECTIONS:

The TMO valve must be connected electrically to an external control (thermostat,etc..) using a three- or six-pole cable (if with micro switch), with a Molex Mini-FitJR 6-way connector, respecting the phases from neutral according to the indications given on the label (fig. 4). As shown in fig. 3, there are three types of electric control according to the external control:


- SPDT three-wire twin polar type external control: - by powering contacts 2 (neutral) and 3 (phase), the valve shut-off- by powering contacts 2 (neutral) and 3+6 (phase), the valve opens allowing fluid flow.
- SPDT two-wire single pole type external control: - by powering contacts 2 (neutral) and 3 (phase), the valve shut-off. - by powering contacts 2 (neutral) and 6 (phase), the valve opens allowing fluid flow.
- 3 POINT control: - by powering contacts 2 (neutral) and 3 (phase), the valve shut-off. - by powering contacts 2 (neutral) and 6 (phase), the valve opens allowing fluid flow.
- by disconnecting the power from contacts 2 and 3 or 2 and 6, the motor head stops and maintains the position reached at that moment. Connecting the power, the motor moves in the direction required by the connection to obtain 3 point modulation.

NB: for all types of control, an interruption in the power supply leaves the valve in the position it was in when the supply was interrupted.

AUXILIARY SWITCH - All versions are available with a double pole auxiliary micro switch (M15 version). The micro switch contacts are independent from the valve electric circuit. The micro switch cannot be fitted on versions that do not have it fitted originally. Micro signal output (fig. 4): contact 1 : C (common) - contact 4 : NO (normally open) – contact 5 : NC (normally closed).



SCHEMI APPLICATIVI - APPLICATION DIAGRAMS



TMO 2 valvola di zona
2 vie motorizzata
per radiatori

TESTO DI CAPITOLATO

TMO 2

Valvola di zona a sfera MUT serie TMO 2 a due vie versione motorizzata per applicazioni domestiche e piccoli impianti per controllare il flusso di acqua calda e fredda. Attacchi disponibili G 1/2", G 3/4", G 1" (ISO 228-1). Corpo in ottone. Sfera in ottone, cromata. Tenuta idraulica sfera in PTFE (teflon) con O-Ring in EPDM. O-Ring di tenuta in EPDM. Coprigetto motore in PA (Nylon). Fluidi d'impiego acqua e soluzioni glicoliche; massima percentuale di glicole 50%. Pressione nominale 10 bar. Campo di temperatura di esercizio 5 ÷ 90 °C. Pressione massima differenziale di funzionamento 250 kPa. Tipo di azionamento: SPDT, SPST, 3 punti a seconda del modello; alimentazione elettrica 230 V (o 24 V); potenza assorbita 7 W; Portata contatti micro ausiliario 3 (1) A, 250 V. Classe di protezione IP 40. Classe d'isolamento: II - Rif. Norma Europea EN 60730. Tempo di commutazione (apertura/chiusura): 15 s (90°) – (20 s (90°) per controllo a 3 punti) a seconda del modello; campo di temperatura ambiente 0 ÷ 60 °C.

SPECIFICATION SUMMARIES

TMO 2

MUT series TMO 2 motorised two-ways ball zone valve for applications in households and small-medium systems for controlling the flow of hot and cold water. Connections available: G 1/2", G 3/4", G 1" (ISO 228-1). Brass body. Brass ball, chrome plated. PTFE ball hydraulic seal with EPDM O-Ring. Sealing O-Rings: EPDM. Motor Cover in PA (Nylon). Medium water and glycol solutions; maximum percentage of glycol 50%. Nominal pressure 10 bar. Working temperature range : 5 ÷ 90 °C. Maximum differential pressure 250 kPa. Type of control drive: SPDT, SPST, 3 points according to the model; electric supply 230 V (or 24 V); power consumption 7 W; Auxiliary microswitch contact rating 3 (1) A, 250 V. Protection class IP 40. Appliance insulation class: II - Ref. European Norm EN 60730. Operating time (open/shut-off): 15 s (90°) – (20 s (90°) for 3 points control) according to the model; ambient temperature range 0 – 60 °C.